



SPÜHKLEBER



EIGENSCHAFTEN:

2m Sprühkleber ist ein universell einsetzbarer Kontaktklebstoff auf Basis von synthetischem Kautschuk und Harz.

Mit der verstellbaren Spezialdüse für verschiedene Auftragsbreiten und -höhen, ist gezieltes Auftragen möglich. Die Hitzebeständigkeit beträgt ca. 80 °C.

ANWENDUNGSGEBIETE:

2m Sprühkleber ist geeignet für die Verklebung von:

- » Kork, Kautschuk, Gummi
- » Schaumstoff
- » Karton, Papier
- » Leder und Textilien
- » Bodenbeläge, Teppich, Spannfalz
- » Polystyrolschaum
- » Isolationsmaterialien am Bau

ANWENDUNG:

Die Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Die zu verklebenden Teile müssen sauber, trocken und fettfrei sein.

2m Sprühkleber sollte in einem Abstand von 20 - 30 cm aufgesprüht werden. (Bei Verklebung von Polystyrol auf Verträglichkeit prüfen und den Sprühabstand vergrößern)

dauerhafte Verklebung:

Für die Anwendung bei nicht porösen Materialien speziell, Polystyrol, beide Flächen dünn und gleichmäßig einsprühen und min. 10 Minuten ablüften lassen. Dann erst die Teile mit Druck zusammenfügen.

Bei porösen Materialien genügt meist ein einseitiger, satter Klebstoffauftrag. Die zu verklebenden Teile sind sofort zusammenzufügen.

zeitweilige Verklebung:

Den 2m Sprühkleber lediglich auf eine Seite, der zu verklebenden Flächen, dünn und gleichmäßig auftragen.

Den Kleber nur kurz ablüften lassen und dann die beiden Teile zusammenfügen. Die Verklebung kann ohne das Material zu beschädigen, wieder gelöst werden.

zu Beachten:

Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf drehen und Ventil leer sprühen (solange bis nur noch Treibgas austritt).

Der Sprühkleber ist nicht für Anwendungen im Außenbereich empfohlen.

Die Haltbarkeit beträgt bei ordnungsgemäßer Lagerung, 20°C sowie Überkopflagerung, 24 Monate.

ERHÄLTICHE GEBINDE:

400 ml Aerosol

Art.Nr.: 100460

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 9305/8280 * Fax +49 9305/8390 * www.2m-maukner.de * service@2m-maukner.de