



ANTI-SEIZE

Schmierstoff auf Aluminiumbasis

EIGENSCHAFTEN:

2m Anti-Seize ist ein Hochleistungs-Schmierstoff auf Aluminiumbasis, welcher Festbrennen, Festfressen und Passungsrost verhindert sowie Verschleiß und Reibung vermindert. Durch die hohe Druckbeständigkeit, Haft- und Abriebfestigkeit, ist es für hochbeanspruchte Teile und langsam rotierende Anlagen bestens geeignet.

- » Temperaturbereich: -40°C bis +1.200°C
- » salzwasserbeständig
- » verhindert Korrosion und Oxidation
- » frei von Schwermetallen
- » vermeidet elektrolytische Reaktionen
- » erleichtert die Demontage

ANWENDUNGSGEBIETE:

- » Lager und Ketten
- » Kugellager und Bolzen
- » Muttern und Radmuttern
- » Absperrventile und Flanschen
- » Federbügel und Schraubenprägungen
- » PVC Spritzköpfe und Förderbänder

ANWENDUNG:

Die zu besprühenden Teile gründlich von Öl und Fett reinigen. Dose nach hörbarem Anschlag der Mischkugel ca. 1 Minute kräftig schütteln und 2m Anti-Seize nach Bedarf aufsprühen. Nach Gebrauch Dose auf den Kopf stellen und Ventil leer sprühen.

ERHÄLTICHE GEBINDE:

50 ml Aerosol	Art.Nr.: 100840
300 ml Aerosol	Art.Nr.: 100390
400 ml Aerosol	Art.Nr.: 100395
500g Pinseldose	Art.Nr.: 100394
1kg Behälter	Art.Nr.: 100397

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

