



BREMSEN-MONTAGE

Hochtemperaturfett

EIGENSCHAFTEN:

2m Bremsen-Montage ist ein hochdruckbeständiges, haft- und abriebfestes Hochtemperaturfett. Verhindert Festfressen, Festbrennen, Verschleiß und Passungsrost effektiv.

- » beständig gegen Salzwasser, Säuren und Laugen
- » verhindert Korrosion und Oxidation
- » reduziert Reibung
- » verhindert das Quietschen der Bremse
- » verringert in hohem Maße Ersatzteilkosten
- » Langzeitschmierung
- » Temperaturbereich: -60°C bis +1.100°C

ANWENDUNGSGEBIETE:

- » Einsatz an ABS-, ESP- und ASR-Bremssystemen, Auspuffanlagen, Lambdasonden
- » Bewegungs-, Einstell- und Anlegeteile im Hochleistungsbremsenbereich
- » hochbeanspruchte Maschinenteile, Verschraubungen, Gleit- und Dichtflächen
- » ideal für die Ansprüche an Schmelzöfen und Industrieanlagen im Hochtemperaturbereich
- » beseitigt nachhaltig Quietsch- und Knarrgeräusche sowie Laufgeräusche an Flachriemen

ANWENDUNG:

Die zu behandelnden Teile müssen frei von Ölen und Fetten sein. Dose nach hörbarem Anschlag der Mischkugel ca. 1 Minute kräftig schütteln. 2m Bremsen-Montage im Abstand von ca. 20-25 cm dünn und gleichmäßig auf die Rückseite der Bremsklötze aufsprühen. Nach Gebrauch Dose auf den Kopf stellen und Ventil leer sprühen.

ERHÄLTICHE GEBINDE:

400 ml Aerosol

Art.Nr.: 100490



Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.