



# HOHLRAUMSCHUTZ

Transparent

## EIGENSCHAFTEN:

2m Hohlraumschutz ist ein Langzeit-Korrosionsschutzmittel speziell für dauerhafte Konservierungsarbeiten im Kfz-Bereich und vielen anderen Bereichen, wo Hohlräume dauerhaft geschützt werden müssen. Durch den Einsatz von 2m Hohlraum-schutz, wird eine Durchrostung von innen wirksam verhindert.

- » auf Wachsbasis
- » gute Haftfähigkeit
- » keine Risse durch temperaturbedingte Materialbewegungen oder Umwelteinflüsse
- » gute Salzwasserbeständigkeit
- » erreicht selbst kleinste Ritzen durch die hohe Kriechfähigkeit
- » unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- » gute Temperaturbeständigkeit
- » durchdringt und isoliert Rostansätze

## ANWENDUNGSGEBIETE:

2m Hohlraumschutz kann überall dort angewendet werden, wo eine dauerhafte Konservierungsbeschichtung notwendig ist.

**Kfz- und Nutzfahrzeuge:** Versiegelung von Hohlräumen, z.B. bei Türen, Schwellen, Rahmenteilern usw.  
Hier empfehlen wir alle 2 bis 3 Jahre eine Nachbesserung.

**Maschinenbau:** Allgemeiner Korrosionsschutz für dauerhafte Konservierungsbeschichtungen usw.

## ANWENDUNG:

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund sollte trocken, staub- und fettfrei sein. Die optimale Temperatur der zu behandelnden Teile liegt zwischen 15°C und 25°C.

2m Hohlraumschutz auf Raumtemperatur bringen und kräftig schütteln (mind. 2 Minuten nach hörbarem Anschlag der Mischkugel). Die Versiegelung in mehreren Schichten auf die zu konservierenden Flächen bzw. in die betreffenden Hohlräume sprühen.

## ERHÄLTICHE GEBINDE:

400 ml Aerosol	Art.Nr.: 100267
1000 ml Behälter	Art.Nr.: 100266
Sprühschlauch 60cm	Art.Nr.: 7439

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG \* Röntgenstraße 7 \* D-97230 Estenfeld  
Tel.: +49 9305/8280 \* Fax +49 9305/8390 \* [www.2m-maukner.de](http://www.2m-maukner.de) \* [service@2m-maukner.de](mailto:service@2m-maukner.de)

