



KLARLACK

Glänzender Lack auf Acrylbasis

EIGENSCHAFTEN:

2m Klarlack ist ein transparenter Lack, der hervorragend für nahezu alle festen Untergründe geeignet ist und für brillanten Hochglanz sorgt. Die behandelten Flächen werden durch den Lack, der zusätzlich ein neuwertiges Aussehen verleiht, geschützt und veredelt.

2m Klarlack kann zur Konservierung ganzer Lackflächen ebenso wie für partielle Lackreparaturen/ Ausbesserungsarbeiten eingesetzt werden. Eine neue Schmutzbildung wird verzögert und eine spätere Reinigung wird erleichtert.

ANWENDUNGSGEBIETE:

2m Klarlack haftet sehr gut auf Kunststoff-, Metall- und Holzflächen. Er wird ebenso als Schutzlack und als Überzugslack für Effektlacke verwendet.

Ergiebigkeit: ca. 2-3 m²

ANWENDUNG:

Alle Flächen müssen trocken, frei von Verunreinigungen und Korrosionsprodukten sein und sollten möglichst Raumtemperatur haben (16-25°C). Dose ca. 2 Minuten nach hörbarem Anschlag der Mischkugel schütteln und anschließend die zu behandelnden Flächen aus einer Entfernung von 25-30 cm gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen.

Der Lack ist nach ca. 15 Minuten griffest und nach ca. 30-40 Minuten trocken.

ERHÄLTICHE GEBINDE:

400 ml Aerosol

Art.Nr.: 100380



Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 9305/8280 * Fax +49 9305/8390 * www.2m-maukner.de * service@2m-maukner.de