



LACKSPRAY

RAL 2011 Tieforange • RAL 3000 Feuerrot

EIGENSCHAFTEN:

2m Lackspray ist ein qualitativ hochwertiger und hochglänzender 1K-Acrylharzlack zur optischen und dekorativen Gestaltung von Metall- und Kunststoffteilen in der Industrie, im Hobby und im Handwerk.

2m Lackspray besitzt eine hervorragende Deckkraft und Haftung, die durch die vorherige Anwendung von 2m Haftgrund noch einmal zusätzlich verbessert wird. Weitere Eigenschaften dieses Lackspray sind die gute Abriebfestigkeit, Widerstandsfähigkeit sowie eine gute UV-Beständigkeit gegen das Ausbleichen.

- » schnelltrocknend
- » hohe Deck- und Füllkraft
- » einsetzbar auf Neu- und Altlackierungen
- » schützt Metallteile vor Rost und Steinschlag
- » witterungsbeständig
- » leicht zu verarbeiten
- » kratz-, stoß- und schlagfest

ANWENDUNGSGEBIETE:

Geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, Polyester, Stein und Hartkunststoffe. Ebenso anwendbar auf lackierten oder grundierten Untergründen.

- » Schutz von witterungsgefährdeten Metalloberflächen
- » sportliches PKW-Tuning
- » Verschönerung von verwitterten Oberflächen
- » Dekorationshilfe

ANWENDUNG:

Die zu beschichtenden Oberflächen müssen vollkommen frei von Fetten, Ölen, Staub, Rost und Schmutz sein. Stark korrodierte Metalluntergründe vor der Lackierung mit 2m Rostprimer grundieren.

Dose nach hörbarem Anschlag der Mischkugel ca. 1 Minute kräftig schütteln und den Lack aus ca. 25 cm Entfernung im Kreuzgang aufsprühen. Auf eine deckende Lackierung achten! Vor der zweiten Lackierung eine Abtrockenzeit von 20-30 Minuten abwarten.

Nach Gebrauch Dose auf den Kopf stellen und Ventil leer sprühen.

ERHÄLTICHE GEBINDE:

400 ml Aerosol Art.Nr.: 100314
 RAL 2011 Tieforange

400 ml Aerosol Art.Nr.: 100534
 RAL 3000 Feuerrot

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

