



MARKIERUNGSFARBE

mit 360° Ventil

EIGENSCHAFTEN:

2m Markierungsfarbe für dauerhafte Markierungen im Innen- und Außenbereich. Es handelt sich um eine schnell-trocknende und witterungsbeständige Acrylharz-Farbe, die problemlos auch auf feuchten Untergründen angewendet werden kann.

Das hochpigmentierte Farbspray hat eine hohe Deck- und Leuchtkraft. Den Farben leuchtorange und leuchtpink, wurden zusätzlich fluoreszierende Pigmente beigelegt. Der ausgehärtete Anstrichfilm ist zäh-elastisch, kratzfest und beständig gegen Mineralöle.

Das 500 ml Spray ist zum Schmetterlings-Sprühkopf mit einer weiteren Schreibdüse (befindlich im Deckel) ausgestattet. Das 600 ml Spray bietet einen Überkopf-Sprühkopf.

ANWENDUNGSGEBIETE:

- » sichtbare Farbmarkierungen auf Asphalt, Beton, Pflaster, Mauern, div. Bodenbelägen, Sport- & Spielplätzen, Leitplanken und vieles mehr
- » zur Markierung in der Forst- und Holzwirtschaft
- » zur Kennzeichnung von Messpunkten in der Bauindustrie

ANWENDUNG:

Dose ca. 1-2 Minuten nach hörbarem Anschlag der Mischkugel schütteln. Anschließend das Produkt auf die zu markierenden Stellen aufsprühen.

Bei stark saugenden Untergründen den Vorgang wiederholen. Bitte darauf achten, dass die erste Farbschicht getrocknet ist.

ERHÄLTICHE GEBINDE:

500 ml Aerosol:	RAL-Farbe:	Art.Nr.:
leuchtorange	2005	100735
leuchtpink		100736
blau	5010	100745
gelb	1021	100755
rot	3000	100767

600 ml Aerosol:	RAL-Farbe:	Art.Nr.:
weiß	9010	100720
leuchtpink		100730
leuchtorange	2005	100732
blau	5010	100740
gelb	1021	100750
rot	3000	100760
grün	6010	100765

Die aufgeführten RAL-Töne stellen eine farbliche Annäherung dar. Je nach Untergrund, können farbliche Abweichungen auftreten.



Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.