



ZINKSPRAY

Schnelltrocknender Korrosionsschutz - dunkelgrau

EIGENSCHAFTEN:

2m Zinkspray ist ein schnelltrocknender, glatter und porenfreier Korrosionsschutz mit hervorragender Langzeitwirkung für Metalle. Die im Zinkspray eingesetzten Zink und Zinkverbindungen enthalten über 99% Reinstzink.

- » elektrisch leitfähig
- » punktschweißfähig
- » überlackierbar (nach ca. 24 Std., Eigenprüfung erforderlich)
- » DIN 50021 Salzsprühnebelprüfung: 500/117 μ < 1 mm
- » Temperaturbereich: -50°C bis +500°C

ANWENDUNGSGEBIETE:

Die Anwendungsgebiete für 2m Zinkspray finden sich in allen Bereichen der Industrie, des Handwerks und im Karosseriebau insbesondere dort, wo Metalle der Korrosion ausgesetzt sind.

2m Zinkspray haftet auf fast allen Metallen und bietet einen sicheren Schutz an Bohr-, Schneid- und Schnittstellen sowie als Grundierung für Anlagen und Maschinenteile, welche der Witterung permanent ausgesetzt sind.

ANWENDUNG:

Die zu beschichtenden Flächen müssen trocken, frei von Verunreinigungen, Rost und Zunder sein und sollten möglichst Raumtemperatur haben (16-25°C). Dose ca. 2 Minuten nach hörbarem Anschlag der Mischkugel schütteln und anschließend die zu behandelnden Flächen aus einer Entfernung von 20-30 cm gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen.

Nach etwa 8 Minuten ist die Oberfläche staubtrocken sowie nach 20-30 Minuten griffest. Die Durchtrocknung ist nach 48 Stunden erreicht.

Der Trockenfilm sollt eine Schichtdicke von 50-80 μ m haben.

ERHÄLTICHE GEBINDE:

400 ml Aerosol

Art.Nr.: 100130



Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 9305/8280 * Fax +49 9305/8390 * www.2m-maukner.de * service@2m-maukner.de